



Mit diesem hochleistungsfähigen Color LaserJet MFP lässt sich Ihre Produktivität steigern. Erstellen Sie Farbdokumente in DIN A3 mit exzellenter Strich-/Bildqualität. Profitieren Sie von den hohen Druckgeschwindigkeiten; Druck-, Kopier-, Scan-, Fax¹- und Digital Sending-Funktionalität plus hohe Benutzerfreundlichkeit.

Ideal für Arbeitsgruppen (von 6 bis 15 Benutzern) und Abteilungen (bis zu 20 Benutzer) innerhalb verwalteter Büroumgebungen in großen und mittleren Unternehmen mit Bedarf an Druck-, Kopier-, Scan-, Fax- und Digital Sending-Funktionalität für Formate bis zu A3 sowie qualitativ hochwertiger Farbausgabe für die professionelle Gestaltung interner und externer Geschäftsdokumente.

Höhere Arbeitsgruppenproduktivität mit schnellen Druckgeschwindigkeiten, mehr Funktionen und beeindruckender Leistung.

Schnelle Ausgabe mit Geschwindigkeiten von bis zu 31 S./Min.² und 41 S./Min.³ in Farbe und Schwarzweiß (A4), wobei die erste Seite in ca. 12 Sek. gedruckt wird. Schnelle Verarbeitung komplexer Aufträge mit einem 835 MHz Mikroprozessor und 512 MB Speicher, erweiterbar auf bis zu 1 GB. Optimierung des Workflows mit Funktionen zum Senden von Scans an E-Mail-Adressen, Netzwerkordner oder Drucker sowie zum Faxen⁴. Vermeidung von Sicherheitsproblemen durch Lösungen wie Jobauthentifizierung, Verschlüsselung und Netzwerkschutz. Papierhandhabungsoptionen umfassen ein Broschüreneinstellungsgerät und eine Heft-/Stapeleinrichtung.

Unübertroffen einfach zu verwenden und zu verwalten dank intuitivem Design und Touchscreen-Bedienfeld.

Schnellsuche von Anwendungen und hohe Konsistenz mit dem intuitiven Display des Easy-Select⁵-Bedienfelds. Benutzerfreundlichkeit aufgrund kompatiblen Funktions- und Gerätemanagements innerhalb der MFP-Produktflotte. Kosten und Zeit sparen mit der Flottenmanagementsoftware von HP Web Jetadmin: Remote-Installation, -Konfiguration und -Verwaltung, Automatisierung von Routineaufgaben und Verfolgung der Verbrauchsmaterialnutzung. Funktionalität des MFP erweitern: Optimierung von Arbeitsabläufen dank verbesserter Lösungen wie integrierte Erfassung, Auftragsabrechnung und Sicherheit.

Herausragende Ergebnisse mit überdurchschnittlicher Farbgenauigkeit und exzellenter Ausgabequalität.

Qualitativ hochwertige, beeindruckende Farbdokumente bis zum Format A3⁶ mit HP ImageREt 4800. Außergewöhnliche Strichschärfe mit bis zu 1200 x 600 dpi im Betriebsmodus, ideal für detaillierte Pläne und Bauzeichnungen. Ausgezeichnete Farbgenauigkeit mit Unterstützung der Standards bei der Farbabstimmung und Pantone-Zertifizierung. Zuverlässige, konsistente Hochglanz-Farbdruckqualität dank verbessertem HP ColorSphere Toner. Verbesserte Optionen für die Papierhandhabung, z. B. ein Broschüreneinstellungsgerät und eine Heft-/Stapeleinrichtung.

¹ Optionales Zubehör
Bitte separat kaufen
Standard bei HP Color LaserJet CM6030f und CM6040f MFP.

² Bei CM6030 MFP Serie

³ Bei CM6040 MFP Serie

⁴ Optionales Zubehör
Bitte separat kaufen
Standard bei HP Color LaserJet CM6030f und CM6040f MFP

⁵ HP wurde im Dezember 2006 von Buyers Lab mit dem Preis „Pick of the Year“ für herausragende Leistungen bei der Gestaltung der Benutzeroberfläche seiner Multifunktionsdrucker ausgezeichnet

⁶ Bis zu SRA3.



HP Color LaserJet
CM6030 MFP



HP Color LaserJet
CM6030f MFP



HP Color LaserJet
CM6040 MFP



HP Color LaserJet
CM6040f MFP

Serie im Überblick



HP Color LaserJet CM6030 MFP

- Druck- und Kopiergeschwindigkeit von bis zu 31 S./Min. A4 und 17 S./Min. A3
- Effektive Ausgabequalität mit ImageREt4800 und bis zu 1200 x 600 dpi
- 600 x 600 dpi Scanauflösung
- 512 MB RAM erweiterbar auf 1 GB
- 80 GB Festplattenkapazität
- 835 MHz Prozessor
- Automatische Duplex-Einheit
- 50-Blatt-ADF (automatische Dokumentenzuführung)
- Papierzuführungskapazität von 1100 Blatt (mit 100-Blatt-Mehrzweck- und zwei 500-Blatt-Zuführungen)
- Standard-Ausgabekapazität von 500 Blatt
- Steuerung des Farbzugriffs



HP Color LaserJet CM6030f MFP

- HP Color LaserJet CM6030 MFP plus:
- Analoges Fax
- 2 zusätzliche 500-Blatt-Papierzuführungen (die die gesamte Papierzuführungskapazität auf 2100 Blatt erhöhen)



HP Color LaserJet CM6040 MFP

- Druck- und Kopiergeschwindigkeit von bis zu 41 S./Min. A4 und 23 S./Min. A3
- Effektive Ausgabequalität mit ImageREt4800 und bis zu 1200 x 600 dpi
- 600 x 600 dpi Scanauflösung
- 512 MB RAM erweiterbar auf 1 GB
- 80 GB Festplattenkapazität
- 835 MHz Prozessor
- Automatische Duplex-Einheit
- 50-Blatt-ADF (automatische Dokumentenzuführung)
- Papierzuführungskapazität von 1100 Blatt (mit 100-Blatt-Mehrzweck- und zwei 500-Blatt-Zuführungen)
- Standard-Ausgabekapazität von 500 Blatt
- Steuerung des Farbzugriffs
- Blauer Engel Zertifizierung



HP Color LaserJet CM6040f MFP

- HP Color LaserJet CM6040 plus: Analoges Fax
- 2 zusätzliche 500-Blatt-Papierzuführungen (die die gesamte Papierzuführungskapazität auf 2100 Blatt erhöhen)
- Energy Star Zertifizierung

Empfohlenes Zubehör



CB458A
HP Color LaserJet CB458A
220 V Fixiererkartusche



CB459A
HP Color LaserJet CB459A
Walzenkartusche



CB463A
HP Color LaserJet CB463A
Transferkartusche



CE487A
HP CM6000 MFP Serie –
ADF-Walzen-Kit



CC517A
HP Color LaserJet CM6000
Serie Stapelfach mit Heftgerät



CC516A
HP Color LaserJet CM6000
Serie
Broschürenherstellungsgesetz



C8091A
HP Stapelkassette



Q3701A
HP LaserJet MFP
Analog-Faxzubehör 300



CC383A
HP Heftklammermagazin
für Broschürenherstellung (2 x
2000 Klammern)



T1936AA
HP Digital Sending Software
4



Q7559A
HP 512 MB 167 MHz DDR
DIMM-Speichermodul
(200-polig)



J8007G
HP Jetdirect 690N Wireless
802.11g Interner Printserver

Betriebsdaten und Garantie

Betriebsumgebung	Betriebstemperatur: 15 bis 27 °C. Empfohlene Betriebstemperatur: 15 bis 27 °C. Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Empfohlene Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 30 bis 70 % rF. Lagertemperatur: 0 bis 35 °C. Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 35 bis 85 % rF. Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296: Schallleistung: LwAd 6,8 B(A) (in Betrieb/beim Drucken), 7,3 B(A) (in Betrieb, beim Kopieren/Scannen), 4,3 B(A) (bereit). Schalldruckpegel: LpAm 56,8 dB(A) (in Betrieb/beim Drucken), 57,1 B(A) (in Betrieb, beim Kopieren/Scannen), 40,3 dB(A) (bereit)
Prüfzeichen	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Klasse B, EN 61000-3-2: 2000 +A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1 +A2 FCC Titel 47 CFR, Teil 15 Klasse B (USA), ICES-003, Issue 4 (Kanada), GB9254-1998, EMV-Richtlinie 2004/108/EWG mit CE-Zeichen (Europa), andere EMV-Genehmigungen gemäß den Anforderungen der einzelnen Länder. Produktbescheinigungen: IEC 60950-1 (international), EN 60950-1 +A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL gelistet (USA/Kanada), GS-Lizenz (Europa), EN 60825-1+A1+A2 Klasse 1, 21 CFR K. 1/Unterk. J & Laser Notice#50 (26. Juli 2001) (Klasse 1 Laser-/LED-Gerät) GB4943-2001, Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG mit CE-Zeichen (Europa). Weitere Sicherheitszertifizierungen entsprechend den Erfordernissen der einzelnen Länder. ENERGY STAR: Ja
Garantie	1 Jahr am nächsten Arbeitstag vor Ort ist Standard. Die genauen Garantie-/Support-Optionen können je nach Produkt, Land und örtlicher Gesetzgebung variieren.

Bestellinformationen



HP Color LaserJet CM6030 MFP (CE664A)
 HP Color LaserJet CM6030 MFP-Gerät, CD mit Treiber/Benutzerhandbuch, CD mit Testversion der Digital Sending Software (DSS), Kurzanleitung, Poster mit hilfreichen Tipps, Flyer zum Telefon-Support, Netzkabel, Bedienfeldschablonen und die bereits im Gerät installierten Tonerpatronen in Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz.



HP Color LaserJet CM6030f MFP (CE665A)
 Wie CM6030 außer: HP Color LaserJet CM6030f MFP-Gerät und Faxkabel



HP Color LaserJet CM6040 MFP (Q3938A)
 Wie CM6030 außer: HP Color LaserJet CM6040 MFP-Gerät



HP Color LaserJet CM6040f MFP (Q3939A)
 Wie CM6030 außer: HP Color LaserJet CM6040f MFP-Gerät und Faxkabel

Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehör

CB458A	HP Color LaserJet CB458A 220 V Fixiererkit
CB459A	HP Color LaserJet CB459A Walzenkit
CB463A	HP Color LaserJet CB463A Transferkit
CE487A	HP CM6000 MFP Serie – ADF-Walzen-Kit
CC517A	HP Color LaserJet CM6000 Serie Stapelfach mit Heffer
CC516A	HP Color LaserJet CM6000 Serie Broschürenerstellungsgarät
C8091A	HP Stapelkassette
Q3701A	HP LaserJet MFP Analog-Faxzubehör 300
CC383A	HP Heftklammermagazin für Broschürenerstellung (2 x 2000 Klammern)
T1936AA	HP Digital Sending Software 4
Q7559A	HP 512 MB 167 MHz DDR DIMM-Speichermodul (200-polig)

Zubehör

CB390A	HP Color LaserJet CB390A Druckkassette schwarz mit ColorSphere Toner Die durchschnittliche Ergiebigkeit der Druckpatrone schwarz beträgt 19.500 Standardseiten. Dieser Wert wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.*
CB381A	HP Color LaserJet CB381A Druckkassette cyan mit ColorSphere Toner Die durchschnittliche Ergiebigkeit der Kombipatrone (cyan/gelb/magenta) beträgt 21.000 Standardseiten. Dieser Wert wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.*

CB382A	HP Color LaserJet CB382A Druckkassette gelb mit ColorSphere Toner Die durchschnittliche Ergiebigkeit der Kombipatrone (cyan/gelb/magenta) beträgt 21.000 Standardseiten. Dieser Wert wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.*
CB383A	HP Color LaserJet CB383A Druckkassette magenta mit ColorSphere Toner Die durchschnittliche Ergiebigkeit der Kombipatrone (cyan/gelb/magenta) beträgt 21.000 Standardseiten. Dieser Wert wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.*
CB384A	HP Color LaserJet CB384A Belichtungstrommel schwarz 35.000 Seiten*
CB385A	HP Color LaserJet CB385A Belichtungstrommel cyan 35.000 Seiten*
CB386A	HP Color LaserJet CB386A Belichtungstrommel gelb 35.000 Seiten*
CB387A	HP Color LaserJet CB387A Belichtungstrommel magenta 35.000 Seiten*

Konnektivität

J8007G	HP Jetdirect 690N Wireless 802.11g Interner Printserver
---------------	---

Service & Support

UJ165A/E	HP Care Pack, Reaktion am nächsten Arbeitstag vor Ort, 3 Jahre
UJ169E	HP Care Pack, Reaktion am selben Arbeitstag vor Ort, 4 Stunden, 13 x 5, 3 Jahre
UJ166E	HP Care Pack, Reaktion am nächsten Arbeitstag vor Ort, 4 Jahre
UJ167E	HP Care Pack, Reaktion am nächsten Arbeitstag vor Ort, 5 Jahre
UJ174PE	HP Care Pack, Post Warranty, Reaktion am nächsten Arbeitstag vor Ort, 1 Jahr
UJ176PE	HP Care Pack, Post Warranty, Reaktion am selben Arbeitstag vor Ort, 4 Stunden, 13 x 5, 1 Jahr

Eine vollständige Liste mit Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Services finden Sie unter <http://www.hp.com>
 Informationen zu Lösungen in Bezug auf Workflow, Gerätemanagement etc. finden Sie im Global Solutions-Katalog: www.hp.com/go/gsc

* Angegebener Wert für Ergiebigkeit wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt



Technische Daten

Drucktechnologie	Laser			
Druckgeschwindigkeit	DIN A4: CM6030: Bis zu 31 S./Min.; CM6030f: Bis zu 31 S./Min.; CM6040: Bis zu 41 S./min; CM6040f: Bis zu 41 S./min. DIN A3: CM6030: Bis zu 17 S./Min.; CM6030f: Bis zu 17 S./Min.; CM6040: Bis zu 23,5 S./Min.; CM6040f: Bis zu 23,5 S./Min.. Ausgabe der ersten Schwarzweißseite: CM6030: < 15,5 Sek. (aus Bereitschaft); CM6030f: < 15,5 Sek. (aus Bereitschaft); CM6040: < 11,5 Sek. (aus Bereit); CM6040f: < 11,5 Sek. (aus Bereit) Farbe: CM6030: < 15,8 Sek. (aus Bereitschaft); CM6030f: < 15,8 Sek. (aus Bereitschaft); CM6040: < 11,5 Sek. (aus Bereit); CM6040f: < 11,5 Sek. (aus Bereit); . Aufwärmzeit: unter CM6030: 124,3 Sek.; CM6030f: 124,3 Sek.; CM6040: 112 Sek.; CM6040f: 112 Sek. Die genaue Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Software und Komplexität des jeweiligen Dokuments ab.			
Prozessor	835 MHz. PMC-Sierra RM7965 64-Bit Mikroprozessor			
Speicher	512 MB. Erweiterbar auf 1 GB über einen DDR SODIMM-Steckplatz: 128 MB (Q7557A), 256 MB (Q7558A), 512 MB (Q7559A), alle Speicher sind 200-polige DDR DIMMs mit 167 MHz. Festplattenkapazität: Standard, 80 GB			
Drucken	Qualität	HP ImageREt 4800		
	Auflösung	Bis zu 1.200 x 600 dpi		
	Druckersprachen	HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscript Level 2 Emulation (Standard), HP Postscript Level 3 Emulation werden unterstützt		
	Wirtschaftliches Drucken	Doppelseitiges Drucken und Drucken/Kopieren mehrerer Seiten auf ein Blatt (spart Papier), Colour Access Control (Drucken/Kopieren in Schwarzweiß spart Toner)		
	Schriftarten/Fonts	Set mit 80 HP Schriften (plus Griechisch, Hebräisch, Kyrillisch, Arabisch)		
	Empfohlenes monatliches Druckvolumen	CM6030: 5000 bis 10000; CM6030f: 5000 bis 10000; CM6040: 8.000 bis 15.000; CM6040f: 8.000 bis 15.000		
	Druckränder (mm)	Oben: 4,2 mm. Links: 4,2 mm. Rechts: 4,2 mm. Unten: 4,2 mm		
	Maximaler Druckbereich	316 x 453,2 mm		
Faxen	Modemgeschwindigkeit	13 Sek. pro Seite		
	Telekom-Zertifikationen	CM6030f: ES 203 021, R&TTE Directive 1999/5/EC (Anhang II) mit CE-Zeichen (Europa), FCC Part 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexiko), PTC-200 (Neuseeland), AS/ACIF 5002: 2001 (Australien), IDA PSTN1 (Singapur), TPS002-01 (Malaysia), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hongkong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (China) weitere Telekommunikationszulassungen entsprechend den Erfordernissen der einzelnen Länder; CM6040f: ES 203 021, R&TTE Directive 1999/5/EC (Anhang II) mit CE-Zeichen (Europa), FCC Part 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexiko), PTC-200 (Neuseeland), AS/ACIF 5002: 2001 (Australien), IDA PSTN1 (Singapur), TPS002-01 (Malaysia), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hongkong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (China), weitere Telekommunikationszulassungen entsprechend den Erfordernissen der einzelnen Länder		
	Modem	33,6 KBit/s V.34 Fax		
	Faxauflösung	Standard: 100 x 100 dpi. Superfein: 300 x 300 dpi		
Digital Sending	Dateiformate	PDF, JPEG, TIFF oder MTIFF (OCR unterstützt PDF, TEXT, RTF (Microsoft® Word®-kompatibel), XML, HTML; an Workflow gesendet (DSS), unterstützte Dateitypen sind u. a. XML, durchsuchbare PDF, TXT, RTF (Microsoft® Word®-kompatibel), HTML, PDF, JPEG, TIFF und MTIFF		
	Installation	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 802.11b Wireless		
	Leistungsmerkmale	Standard: Scan-to-Folder (einschließlich gemeinsam genutztes Adressbuch für den Faxversand), Scan-to-E-Mail-Server, Send-to-E-Mail, analoges Fax, LDAP-E-Mail-Adressierung; Authentifizierung: Windows®-kompatibel (Kerberos und NTLM), Gruppe 1 und Gruppe 2 PIN, LDAP, Authentifizierungsmanager. Optional: Verbesserte Funktionen für digitales Versenden über optionale HP Digital Sending Software		
Scannen	Typ	Vorlagenglas, ADF. Farbscannen: Ja		
	Scanauflösung	Optisch: Bis zu 600 dpi		
	Graustufenskala	256		
	Scanbereich	Min. Medienformat: 12,7 x 12,7 cm. Max. Medienformat: 29,7 x 43,2 cm		
	Ränder für gescannte Objekte	Links: 4,2. Oben: 4,2. Rechts: 4,2. Unten: 4,2		
Kopieren	Kopiergeschwindigkeit	CM6030: Bis zu 31 Kop./Min.; CM6030f: Bis zu 31 Kop./Min.; CM6040: Bis zu 41 K./Min; CM6040f: Bis zu 41 K./Min		
	Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi		
	Mehrfachkopien	bis zu 999		
	Verkleinern/Vergrößern	25 bis 200 %		
Druckmedienverarbeitung	Zufuhr:	Kapazität	Gewicht	Abmessungen
	Kassette 1	Blätter 100, Umschläge 10	60 bis 220 g/m ²	A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 8K, 16K, D-Postkarte, Briefumschläge (#9, #10, Monarch, B5, C5, C6, DL); 99 x 140 mm bis 320 x 457 mm
	Kassette 2	Blatt: 500	60 bis 220 g/m ²	A3, A4, A4-R, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K; 148 x 210 mm bis 297 x 432 mm
	Kassette 3	Blatt: 500 (identisch für Papierzuführung 4 und 5)	60 bis 220 g/m ² (identisch für Papierzuführung 4 und 5)	A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K; 148 x 210 mm bis 320 x 457 mm (identisch für Papierzuführung 4 und 5)
	ADF	Blatt: 50	60 bis 220 g/m ²	A3, A4, B4, B6
	Ausgabe:	Blatt: Bis zu 500 Blatt ohne Zusatzgeräte		
	Duplex-Druck: Automatisch (Standard)			
Druckmedientypen	Papier (gebunden, recyclet, glänzend, mittelschwer, schwer, hochglänzend, extraschwer, extraschwer und glänzend, fest, aufgeraut), Transparenzfolien, Etiketten, Briefumschläge, Karton			
Schnittstellen und Konnektivität	Hi-Speed USB-Geräteanschluss (kompatibel mit den USB 2.0-Spezifikationen), ein freier EIO-Steckplatz, HP Jetdirect Gigabit Ethernet Embedded Printserver, Faxanschluss, FIH-Anschluss (Foreign Interface Harness), PCI Express. Optional: Interne HP Jetdirect EIO-Printserver, externe HP Jetdirect Printserver, HP Wireless Printserver, Druckeradapter			
Betriebssysteme – Kompatibilität	Microsoft® Windows® 2000, XP, Server 2003; Windows Vista®; Mac OS X 10.2.8, 10.3, 10.4 und höher			
Netzwerkbetriebssysteme – Kompatibilität	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP, 2003 64-Bit, XP 64-Bit; Windows Vista® 64-Bit (für Microsoft® IPv6 kompatibel mit Microsoft® Windows® 2003, XP und Windows Vista®); Novell® 5.1 oder höher; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 oder höher; RED HAT Linux 7.x oder höher; SUSE Linux 8.x oder höher; HP-UX 10.20, 11.x, 11.1; Solaris® 2.5 oder höher (nur SPARC® Systeme); IBM® AIX 3.2.5 oder höher; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows® Terminal Services			
Mindestsystemvoraussetzungen	Microsoft® Windows® 2000: 333 MHz Prozessor mit 64 MB RAM; Microsoft® Windows® XP: 333 MHz Prozessor mit 128 MB RAM; Microsoft® Windows® Server 2003: 550 MHz Prozessor mit 128 MB RAM; Windows Vista®: 800 MHz Prozessor mit 512 MB RAM; CD-ROM/DVD-Laufwerk, Internetverbindung, Verbindung mit einem USB- oder Netzwerkanschluss. Mac OS X 10.2.8, 10.3, 10.4 und höher mit 128 MB RAM, CD-ROM, 160 MB freier Festplattenspeicher (für Mac OS 10.4 und höher werden PowerPC und Intel® Core Prozessor-Macs unterstützt)			
Standardsoftware	Druckertreiber und Installationssoftware auf CD-ROM: HP Common Installer, HP Internet Installer, HP Common Drivers, HP Installationsassistent, PPD-Dateien (Postscript Printer Description), Printer Dialog Extensions (PDEs), HP Printer Utility zur Verwendung mit Macintosh-Computern			
Bedienfeld	5 LED-Anzeigen, numerisches Bedienfeld mit 10 Tasten, grafisches Touchscreen-Display (192 x 72 mm) mit 640 x 240 Auflösung und anpassbarem Kontrast			
Stromversorgung	Anforderungen: Eingangsspannung: 110 bis 127 V Wechselstrom (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 10,5 A; 220 bis 240 V Wechselstrom (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 5,5 A. *Einheit mit 115 V Wechselstrom getestet. Daten beim Simplex-Farbdruck und Farbkopieren.			
Maße (B x T x H)	Ohne Verpackung: 704 x 673 x 988 mm. Gepackt: 935 x 800 x 1210 mm			
Gewicht	Ohne Verpackung: CM6030: 139,87 kg; CM6030f: 144,91 kg; CM6040: 139,87 kg; CM6040f: 144,91 kg. Gepackt: CM6030: 154,92 kg; CM6030f: 159,96 kg; CM6040: 154,92 kg; CM6040f: 159,96 kg			
Druckerverwaltung	HP Toolbox, HP Web Jetadmin, HP Embedded Webserver			

<http://www.hp.com/de>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen der jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Keine Informationen in diesem Dokument stellen eine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Veröffentlicht in EMEA 05/08 4AA1-3943DEE

