

HP Color LaserJet CP3505 Druckerserie

Ersatz für HP Color LaserJet 3800 Drucker



Enorm gesteigerte Arbeitsgruppenproduktivität dank einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 21 S./Min. und Ausgabe der ersten Seite in weniger als 12,5 Sekunden. Exzellenter Nutzen von Beginn an durch optimierte Druckqualität mit HP ImageREt 3600 und bereits im Lieferumfang enthaltene vier Druckkassetten mit einer Reichweite von 6.000 Seiten¹.



HP Color LaserJet
CP3505 Drucker



HP Color LaserJet
CP3505N Drucker



HP Color LaserJet
CP3505DN Drucker



HP Color LaserJet
CP3505X Drucker

Dieser HP Color LaserJet Drucker eignet sich ideal für überaus produktive Arbeitsgruppen mit bis zu 10 Benutzern in Unternehmen beliebiger Größe, die einen Farbdrucker mit folgenden Eigenschaften wünschen: Benutzerfreundlichkeit bei Verwendung und Verwaltung sowie professionelle Ergebnisse mit brillanter Druckqualität in Farbe und Schwarzweiß.

Gesteigerte Produktivität in der Arbeitsgruppe durch stets hohe Druckgeschwindigkeit und zuverlässige Leistung.

Schnell professionelle Ergebnisse mit bis zu 21 S./Min. in Farbe und Schwarzweiß und Ausgabe der ersten Seite in weniger als 12,5 Sekunden durch HP Instant-on-Technologie. Volle Reichweite der HP ColorSphere Druckkassetten für 6.000 Seiten² bereits im Lieferumfang enthalten (durch Benutzer selbst austauschbar). Zuverlässiger Druck komplexer Jobs durch umfangreichen Druckerspeicher, der auf bis zu 1 GB erweiterbar ist. Einfacher gemeinsamer Farbdruck durch integrierte Netzwerkeinbindung³ mit vollem Funktionsumfang. HP Color Access Control zum Vermeiden unnötiger Kosten.

Konzentration auf die wesentlichen Aufgaben durch einen sehr benutzerfreundlichen und wartungsarmen Drucker.

Original HP Color LaserJet Druckkassetten mit integrierter Intelligenz überzeugen durch Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Automatische Optimierung der Druckqualität durch Medien- und Umgebungssensor Praktischer Zugang zu den vier Druckkassetten mit einer Reichweite von 6000 Seiten² über nur eine Frontklappe, die sehr einfach vom Anwender selbst ausgetauscht werden können.. Der HP Universal Druckertreiber⁴ erleichtert das Suchen und Verwenden von Druckern. HP Druckerwerkzeuge zum einfachen Nachbestellen von Zubehör⁵ sowie zur Reporterstellung und für hilfreiche Warnmeldungen erleichtern die Verwaltung der Drucker.

Professionelle Ergebnisse mit exzellenter Druckqualität auf einer breiten Palette an Medien.

Optimierte Druckqualität durch HP ImageREt 3600 und HP ColorSphere Toner. Verbesserte Farbbilder und gestochen scharfer Text für den zuverlässigen Druck von Vertriebs- und Marketingmaterialien auf einer breiten Palette von Medien. HP ColorSphere Toner liefert Millionen brillanter Farben für geschäftliche Dokumente und gestochen scharfe, lebendige Grafiken. Die Druckqualität und die Farbkonsistenz werden durch intelligente automatische Kalibrierungszyklen und Mediensensortechnologie optimiert.

¹ Alle Angaben zur Druckleistung in Seiten basieren auf einem Deckungsgrad von fünf Prozent.

² Alle Angaben zur Reichweite der Druckkassetten in Seiten basieren auf einem Deckungsgrad von fünf Prozent

³ Standard-Netzwerkanschluss beim HP Color LaserJet CP3505N, CP3505DN und CP3505X

⁴ Der HP Universal Druckertreiber kann unter www.hp.com/go/upd in 26 Sprachen heruntergeladen werden

⁵ Die Merkmale dieser Funktion und die Verfügbarkeit können je nach Land variieren
Weitere Informationen unter www.hp.com/learn/suresupply.

Technische Daten

Drucktechnologie	Laser		
Druckgeschwindigkeit	DIN A4 schwarzweiß: Bis zu 21 S./Min., Farbe: Bis zu 21 S./Min. Erstes Auslagern Schwarzweiß: < 12,5 Sek., Farbe: < 12,5 Sek., Aus Bereitschaftsmodus Die genaue Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Software, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments ab.		
Prozessor	450 MHz, Motorola Coldfire V5x eingebettet		
Speicher	CP3505: 256 MB; CP3505N: 256 MB; CP3505DN: 384 MB; CP3505X: 384 MB; Erweiterbar auf 1024 MB über DDR2 SDRAM SODIMM-Steckplatz		
Druckauflösung	Schwarzweiß: Bis zu 1.200 x 600 dpi Farbe: Bis zu 1.200 x 600 dpi		
Druckqualität	HP ImageREt 3600		
Druckersprachen	HP PCL 6, HP PCL 5, HP PostScript Level 3 Emulation, direkter PDF-Druck v 1.4		
Schriftarten/Fonts	80 HP Schrift-Set (plus Griechisch, Hebräisch, Kyrillisch, Arabisch)		
Druckvolumen	Bis zu 65000 Seiten pro Monat		
Empfohlenes monatliches Druckvolumen	2500-5000		
Ränder des Druckbereichs	oben: 5 mm, links: 5 mm, rechts: 5 mm, unten: 5 mm		
Druckmedienverarbeitung	Zufuhr	Kapazität	Gewicht
	Fach 1	Blatt: 100, Etiketten, Transparentfolien, Karten: 50, Briefumschläge: 10	60 bis 160 g/m ²
	Fach 2	Blatt: 250, Etiketten: 100	60 bis 120 g/m ²
	Fach 3	Blatt: 500, Etiketten: 100	60 bis 120 g/m ²
	Duplex-Druck:	CP3505: Manuell (Treiberunterstützung im Lieferumfang enthalten); CP3505N: Manuell (Treiberunterstützung im Lieferumfang enthalten); CP3505DN: Automatisch (Standard); CP3505X: Automatisch (Standard)	60 bis 120 g/m ²
	Ausgabe:	Blatt: Bis zu 250. Briefumschläge: Bis zu 10. Transparentfolien: Bis zu 50	
Druckmedientypen	Papier (weißes Papier, farbiges Papier, Briefbögen, Normalpapier, vorgedrucktes Papier, gelochtes Papier, Recycling-Papier, aufgerautes Papier, widerstandsfähiges Papier), Etiketten, Briefumschläge, Karten, Transparentfolien, anwenderspezifisch		
Schnittstellen und Konnektivität	CP3505: Hi-Speed USB 2.0 Schnittstelle (kompatibel mit den USB 2.0 Spezifikationen), Host-USB-Zubehörsteckplatz, 1 freier EIO-Steckplatz (für optionale Netzwerkadapter, IEEE 1284B Parallelanschluss oder Festplatte); CP3505N: Hi-Speed USB 2.0 Schnittstelle (kompatibel mit den USB 2.0 Spezifikationen), HP Jetdirect Fast Ethernet Embedded Printserver, Host-USB-Zubehörsteckplatz, 1 freier EIO-Steckplatz (für optionale Netzwerkadapter, IEEE 1284B Parallelanschluss oder Festplatte); CP3505DN: Hi-Speed USB 2.0 Schnittstelle (kompatibel mit den USB 2.0 Spezifikationen), HP Jetdirect Fast Ethernet Embedded Printserver, Host-USB-Zubehörsteckplatz, 1 freier EIO-Steckplatz (für optionale Netzwerkadapter, IEEE 1284B Parallelanschluss oder Festplatte); CP3505X: Hi-Speed USB 2.0 Schnittstelle (kompatibel mit den USB 2.0 Spezifikationen), HP Jetdirect Fast Ethernet Embedded Printserver, Host-USB-Zubehörsteckplatz, 1 freier EIO-Steckplatz (für optionale Netzwerkadapter, IEEE 1284B Parallelanschluss oder Festplatte)		
Betriebssysteme – Kompatibilität	Windows® 2000, Windows® XP Home, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Windows® Server 2003, Vorbereitet für Windows Vista™, Mac OS X 10.2.8, OS X 10.3, OS X 10.4 Optional: UNIX, Linux, HP OpenVMS, Eine Auflistung der verfügbaren Druckertreiber und der aktuellen HP Druckersoftware für alle unterstützten Betriebssysteme erhalten Sie unter: http://www.hp.com/support		

Bestellinformationen

CB441A	HP Color LaserJet CP3505 Drucker
CB442A	HP Color LaserJet CP3505N Drucker Wie [CB441A] plus Netzwerkanschluss
CB443A	HP Color LaserJet CP3505DN Drucker Wie [CB441A] plus Netzwerkanschluss, automatischer beidseitiger Druck und zusätzlicher Speicher (384 MB insgesamt)
CB444A	HP Color LaserJet CP3505X Drucker Wie [CB441A] plus Netzwerkanschluss, automatischer beidseitiger Druck, zusätzliche 500-Blatt-Papierzuführung und zusätzlicher Speicher (384 MB insgesamt)

Service & Support

U8037A/E	Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag, Hardware-Support, 3 Jahre
U8038A/E	HP Care Pack, Reaktion innerh. 4 Std., 13 x 5 vor Ort, Hardware-Support, 3 Jahre
U8039PA/PE	HP Care Pack, Service nach Ablauf der Garantie, vor Ort am selben Arbeitstag, Hardware-Support, 1 Jahr
U8040PA/PE	HP Care Pack, Service nach Ablauf der Garantie, Reaktion innerhalb 4 Std., 13 x 5 vor Ort, Hardware-Support, 1 Jahr
U8041E	HP Care Pack, Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag, Hardware-Support, 4 Jahre
U8042E	HP Care Pack, Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag, Hardware-Support, 5 Jahre
H4513A/E	HP Care Pack, Installation eines Personal Druckers oder eines Arbeitsgruppendrucker (pro Ereignis)
H3110A/E	HP Care Pack, Installation für 1 Netzwerkconfiguration für einen Personal Drucker oder einen Arbeitsgruppendrucker

Technische Daten

Netzwerkbetriebssysteme – Kompatibilität	Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003, Windows Vista™ 32 und 64; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x (NDPS); Mac OS 10.2.8, 10.3, 10.4; RED HAT Linux 6.x, 7.x; SUSE Linux 6.x; HP UX 10.20, 11.x; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8 (nur SPARC®-Systeme); IBM® AIX 3.2.5 und höher; MPE-i; Citrix® MetaFrame; Windows® Terminal Services (Nicht alle Kombinationen von Protokollen und Betriebssystemen werden unterstützt; weitere Informationen hierzu erhalten Sie unter: http://www.hp.com/support/net_printing), Optional: Windows® 2000, Windows® XP Home, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Windows® Server 2003, Vorbereitet für Windows Vista™ 32 und 64, Mac OS X 10.2.8, 10.3, 10.4
Mindestsystemvoraussetzungen	133 MHz Prozessor, 64 MB RAM (Windows® 2000); 233 MHz Prozessor, 64 MB RAM (Windows® XP Home, XP Professional); 800 MHz Prozessor, 512 MB RAM (Windows Vista™ 32 und 64); 550 MHz Prozessor, 128 MB RAM [Windows® Server 2003 (Standard Edition)]; 220 MB freier Festplattenspeicher für Windows®, CD-ROM-Laufwerk oder Internetverbindung, bidirektionale Parallelschnittstelle gemäß IEEE 1284, USB-Schnittstelle, Mac OS X 10.2.8 oder höher; 160 MB freier Festplattenspeicher; USB-Schnittstelle oder IEEE 1284-B-kompatible bidirektionale Parallelschnittstelle; CD-ROM-Laufwerk
Software	Druckertreiber und Installationssoftware auf CD-ROM: HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 Emulation; Macintosh Software: HP Printer Utility, PPD-Dateien (Postscript Printer Description)
Bedienfeld	2-zeiliges grafisches Display, 4 Anzeigen (Achtung, Daten, Bereit, Toner), 4 Tasten (Hilfe, Menü, Auswählen, Stopp), 3 Navigationspfeiltasten (Zurück, Nach unten, Nach oben)
Druckerverwaltung	HP Embedded Webservice, HP Web Jetadmin, HP Easy Printer Care, HP Universal Druckertreiber, HP Color Access Control
Stromversorgung	Anforderungen: Eingangsspannung: 110 bis 127 V Wechselstrom (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 bis 240 V Wechselstrom (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz)
Maße (B x T x H)	Ohne Verpackung: CP3505: 413 x 510 x 430 mm; CP3505N: 413 x 510 x 430 mm; CP3505DN: 413 x 510 x 430 mm; CP3505X: 413 x 510 x 570 mm Gepackt: CP3505: 575 x 570 x 516 mm; CP3505N: 575 x 570 x 516 mm; CP3505DN: 575 x 570 x 538 mm; CP3505X: 575 x 570 x 810 mm
Gewicht	Ohne Verpackung: CP3505: 27,1 kg; CP3505N: 27,1 kg; CP3505DN: 28,0 kg; CP3505X: 33,7 kg Gepackt: CP3505: 30,1 kg; CP3505N: 30,1 kg; CP3505DN: 31 kg; CP3505X: 38,7 kg
Betriebsumgebung	Betriebstemperatur: 10 bis 27 °C. Empfohlene Betriebstemperatur: 17 bis 25 °C. Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit. Empfohlene Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 bis 60 % relative Luftfeuchtigkeit. Lagertemperatur: 0 bis 35 °C. Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit. Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296: Schallleistung: LwAd 6,6 B (A) (aktiv), Geräuschlos (in Bereitschaft). Schalldruckpegel: LpAm 52 dB (A) (aktiv), Geräuschlos (in Bereitschaft)
Produktprüfzeichen	Sicherheitszertifikate: IEC 60950-1 (international), EN 60950-1 (EU), IEC 60825-1, UL/cUL gelistet (USA/Kanada), GS-Lizenz (Europa), EN 60825-1 Klasse 1, 21 CFR K. 1/Unter: J (Klasse 1 Laser-/LED-Gerät) GB4943-2001, Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG mit CE-Zeichen (Europa), andere Sicherheitszulassungen gemäß den Erfordernissen der einzelnen Länder EMC-Zertifikate: CISPR22: 2005/EN55022: 2006 Klasse B, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2 FCC-Titel 47 CFR, Teil 15 Klasse B (USA), ICES-003, Issue 4 (Kanada), GB9254-1998, GB17625.1-2003, EMV-Richtlinie 89/336/EWG mit CE-Zeichen (Europa), andere EMV-Genehmigungen gemäß den Anforderungen der einzelnen Länder
Garantie	1 Jahr Herstellergarantie mit Vor-Ort-Service am nächsten Tag

Bestellinformationen

Zubehör	
Q5985A	HP LaserJet 500-Blatt-Papierzuführung
J7989G	HP High Performance Serial ATA EIO Festplatte
J7972G	HP 1284B Parallele EIO-Karte
CC409A	HP 128 MB DDR2 200-poliges DIMM
CC410A	HP 256 MB DDR2 200-poliges DIMM
CC411A	HP 512 MB DDR2 200-poliges DIMM
CC412A	HP 1 GB DDR2 200-poliges DIMM
Druckerserver- und Netzwerksoftware	
J7961G	Interner HP Jetdirect 635N IPv6/IPsec Printserver (EIO, 10/100/1000TX)
J7951G	Externer HP Jetdirect EW2400 802.11g Wireless und Fast Ethernet Printserver
J7997G	Interner HP Jetdirect 630N Printserver
J7988G	Externer HP Jetdirect EN1700 Printserver
Zubehör für Laserdrucker	
Q6470A	HP Color LaserJet Q6470A Druckkassette schwarz Ca. 6.000 Seiten bei 5 % Deckungsgrad
Q7581A	HP Color LaserJet Q7581A Druckkassette cyan Ca. 6.000 Seiten bei 5 % Deckungsgrad
Q7582A	HP Color LaserJet Q7582A Druckkassette gelb Ca. 6.000 Seiten bei 5 % Deckungsgrad
Q7583A	HP Color LaserJet Q7583A Druckkassette magenta mit HP ColorSphere Toner Ca. 6.000 Seiten bei 5 % Deckungsgrad

Eine vollständige Liste mit Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Services finden Sie unter <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/de>



Professionelle Resultate – in jedem Fall.

© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen der jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Keine Informationen in diesem Dokument stellen eine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Veröffentlicht in EMEA 06/07 4AA0-9486DEE

